










## УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ КАНАЛЬНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ тип VP

Название	Описание	Фото
Термостатический клапан прямой длинный, тип VDN 115 короткий, тип VDN 215	Диаметр клапана 15 DN	
Термостатический клапан угловой короткий типе VEN 215	Диаметр клапана 15 DN	
Клапан обогревателя возвратный прямой, тип ADN155	Диаметр клапана 15 DN	
Клапан обогревателя возвратный угловой, тип AEN15	Диаметр клапана 15 DN	
Термостатическая головка с дистанционной настройкой тип RTN 81	Элемент дистанционной настройки с 2 капиллярной трубкой	
Термический сервомотор тип STA 21	Напряжение питания 230 V AC, присоединительный кабель 1,2 м, 2- составное управление	
Термический сервомотор тип STA 21/50	Напряжение питания 230 V AC, присоединительный кабель 5,0 м, 2- составное управление	
Комнатный регулятор температуры тип RDE 10	2-составная регулировка с выходом ВКЛ/ВЫКЛ для отопления; Режимы работы: нормальный и энергосберегающий; Недельная программа и ручное управление; Сетевое питание 230 В AC (RDE10) или батарейки 3 В DC (RDE10.1);	
Комнатный термостат тип RAA	Двухсоставные термостаты (вкл/выкл) с переключающим контактором для автоматической регулировки температуры в помещении и иного применения в отопительных и кондиционерных системах; Предназначены для применения в малых и средних установках;	

Продукты фирмы SIEMENS [www.sbt.siemens.pl](http://www.sbt.siemens.pl)

### Пример управления каналными обогревателями типа VP

**Вариант 1:** Каждый каналный обогреватель управляется индивидуально

- ◆ Термостатический клапан VDN
- ◆ Перекрывающий клапан ADN
- ◆ Термостатическая головка RTN81

**Вариант 2:** Канальные обогреватели, управляемые при помощи одного термостата (максимальное число обогревателей, подключенных к одному термостату составляет 8 штук).

- ↪ Термостатический клапан VDN
- ↪ Перекрывающий клапан ADN
- ↪ Сервомотор STA
- ↪ Комнатный термостат RAA

**Вариант 3:** Канальные обогреватели, управляемые при помощи одного программируемого термостата (максимальное число обогревателей, подключенных к одному термостату составляет 5 штук).

- ↪ Термостатический клапан VDN
- ↪ Перекрывающий клапан ADN
- ↪ Сервомотор STA
- ↪ Комнатный регулятор температуры RDE10